

## 1 kanałowy rejestrator temperatury z czujnikiem wewn.

°C



## testo 175-T1

1 kanałowy rejestrator temperatury z czujnikiem wewn., z uchwytem ściennym i certyfikatem kalibracyjnym  
Nr kat. 0563 1754

## Łatwe i skuteczne monitorowanie temperatury

- Podczas transportu
- W chłodniach
- W kontenerach
- Sprawdzenie jakości powietrza wewnętrznego



## Dane techniczne

Parametr	Temperatura (°C/°F)
Czujnik	NTC (wewn.)
Ilość kanałów	1 kanał (wewn.)
Zakres pomiarowy	-35 °C to +70 °C
Rozdzielczość	0.1 °C (-20 .. +70 °C) 0.3 °C w poz.zakr.)
Dokładność/	±0.5 °C (-20 +70 °C)
System ±1cyfra	±1 °C (-35 -20.1 °C)
Pamięć wewn.	7,800 odczytów
Temp. pracy	-35 °C ... +70 °C
Temp. składowania	-40 °C ... +85 °C
Typ baterii	Litowa (1AA)
Waga	90 g
Klasa zabezpieczenia	IP 68

## Dane zamów./ Akcesoria

Oprogramowanie ComSoft3 Basic - funkcja tworzenia tabel i wykresów - z interfejsem i uchwytem do rejestratora  
Nr kat. 0554 1759

testo 575 drukarka

Nr kat. 0554 1775

testo 580 przyrząd do zbierania danych z rejestratora i ich transferu do PC

Nr kat. 0554 1778

Akcesoria i cert. kalibracyjne - str. 14

## testo 175-T2

## 2 kanałowy rejestrator temperatury z czujnikiem wewnętrznym/ zewnętrznym gniazdem sondy

°C



## testo 175-T2

2 kanałowy rejestrator temperatury z czujnikiem wewn.i zewn. gniazdem sondy z uchwytem ściennym i cert.kalibracyj.  
Nr kat. 0563 1755

## Jednoczesna rejestracja temp. powietrza i produktów

- W transporcie
- W chłodniach
- W kontenerach
- Podczas produkcji



## Dane techniczne

Parametr	Temperatura(°C/°F)
Czujnik	NTC (wew. + zew.)
Ilość kanałów	2 kanały1wew/1zew
Zakres pomiarowy	-35 °C+70 °C (wew.) -40°C+120 °C (zew)
Rozdzielczość	0.1 °C (-20 +70°C) 0.3 °C pozost.zakr.
Dokładn./System	±0.5 °C (-20 +70 °C)
Wewn.: ±1 cyfra	±1 °C (-35 -20.1 °C)
Dokładność/Instr.	±0.3 °C (-25 +70 °C)
Zewn.: ±1 cyfra	±0.5 °C pozost.zakr
Pamięć wewn.	16,000 odczytów
Temp. pracy	-35 °C +70 °C
Temp. składow.	-40 °C +85 °C
Typ baterii	Litowa (1AA)
Waga	84 g
Klasa zabezp.	IP 68

## Dane zamów./ Akcesoria

Oprogramowanie ComSoft3 Basic - funkcja tworzenia tabel i wykresów - z interfejsem i uchwytem do rejestratora  
Nr kat. 0554 1759

testo 575 drukarka

Nr kat. 0554 1775

testo 580 przyrząd do zbierania danych z rejestratora i ich transferu do PC

Nr kat. 0554 1778

Akcesoria i cert. kalibracyjne - str. 14