

Dane techniczne

Parametr	Temperatura (°C/°F)
Czujnik	TC-TypK lub T(wew)
Ilość kanałów	2 kanały (zewn.)
Zakres pomiarowy	-50 +1000 °C(Typ K) -50 +400 °C(Typ T)
Rozdzielczość	0.1 °C
Dokładność/Instr. (bez sond)	±0.5 °C (-50 +70 °C) ±0.7% odczytów (70.1 to +1000 °C)
Pamięć wewn.	16,000 odczytów
Temp. pracy	0 °C ...+70 °C
Temp. składowania	-40 °C +85 °C
Typ baterii	Litowa (1/2 AA)
Waga	90 g
Klasa zabezp.	IP 54



Dane zamów./ Akcesoria

Oprogramowanie ComSoft3 Basic - funkcja tworzenia tabel i wykresów - z interfejsem i uchwytem do rejestratora
Nr kat. 0554 1759
testo 575 drukarka
Nr kat. 0554 1775
testo 580 przyrząd do zbierania danych z rejestratora i ich transferu do PC
Nr kat. 0554 1778

Akcesoria i cert. kalibracyjne - str. 14

Wykaz sond na str. 15

Szybki 2 kanałowy monitoring temperatury

- W laboratoriach
- Podczas produkcji
- W przetwórstwie metali
- W sektorze budownictwa mieszkaniowego

testo 175-T3

2 kanałowy rejestrator temperatury do zewn. podłączenia termopar, z uchwytem ściennym i cert. kalibracyj.

Nr kat. 0563 1756