

TERMOSTAT Z KAPILARĄ TR2/ST4/ST9/ST12/ST22/T30

Dane techniczne

ST-R2:	-35...35°C	- chłodnictwo
ST-04:	0...40°C	- chłodziarki napojów, lodówki, witriny chłodnicze
ST-09:	0...90°C	- podgrzewacze wody, bojlera
ST-12:	30...120°C	- podgrzewacze wody
ST-22:	50...220°C	- frytkownice, grille elektryczne, podgrzewacze oleju
ST-30:	50...300°C	- piekarniki i piece elektryczne



	ST-R2	ST-04	ST-09	ST-12	ST-22	ST-30
Zakres regulacji	-35÷35°C	0÷40°C	0÷90°C	30÷120°C	50÷220°C	50÷300°C
Dokładność	3°C	3°C	4°C	4°C	4°C	9°C
Histeresa	4°C	4°C	5°C	5°C	5°C	10°C
Maks. temp. obudowy	65°C	80°C	100°C	110°C	150°C	150°C
Długość kapilary	150 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Materiał kapilary	mosiądz	mosiądz	mosiądz	mosiądz	mosiądz	stal nierdz.
Wymiary głowicy	6x138mm	6x125mm	6x96mm	6x96mm	6x96mm	3,1x245mm

Min. promień zagięcia kapilary.....6mm

Układów styków.....SPDT przełączne

Obciążalność styków.....16(5)A 250Vac, 10(1)A 400Vac

Złącza.....wtyk płaski 6,3 x 0,8mm

TERMOSTATY
TR2/ST4/ST9/ST12/ST22/T30